

Épület :	Albertírsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés						jel:	HB-1	
MEGNEVEZÉS :	Beltéri ajtó								
gyártmány, típus :	HÖRMANN OIT								
kőműves nyílásméret :	SZ		M	névleges (rendelési) méret :	SZ		M	(méretek mm-ben)	
	750	x	2125		760	x	2130		
parapet magasság :									
DARABSZÁM :	JOBBOS	BALOS	Helyiség száma				Összesen:		
földszint:	—	1 db	B/4 wc				1 db		
emelet:	—	—							
Nyitási irány: ,mód:	egyszárnyú nyíló, balos								
Fogadó szerkezet:	10cm vtg POROTHERM kerámia válaszfal szerkezet, glettelve, festve ill. oldalfali burkolat								
Tokszerkezet:	HÖRMANN acél befoglalótok, jobbos-balosan használható, Gk. falazat készítésével egyidejűleg elhelyezve; 3 oldalon falcolt, 30 mm-es padlóbeállással, DIN szabványú ajtólapokhoz. Alapanyag: tűzi horganyzott finomacél, 1,5 mm vastag, merítéses eljárással felvitt RAL 9007 szürke alapozóbevonattal. Szériafelszereltség: 3-oldali EPDM tömítőprofil, 1 méter jelölés, teljesen tömített zár- és pánttáska, előkészítés V8000 pántokhoz (pántok nélkül), horganyzott alsó távtartóprofil, 4 db felhegesztett és 4 db külön szállított falazófül								
Szárny:	HÖRMANN OIT 40 mm vastag, 3-oldalon falcolt, egyszárnyú ajtólap, 0,6 mm vastag tűzi horganyzott acéllemezéből. Mindkét oldalon az ajtólaphoz ragasztott furatolt faforgácslap betéttel, RAL 7035 színben pórszorva, kilincs nélkül. Vasalatok: bevésőzár, előkészítve biztonsági zárbetéthez; 2 db horganyzott pánt felső- és pánt alsórész ajtólaponként. DIN szerinti méretben								
Vasalat:	V8000 horganyzott pántok								
Üvegezés:	—————				U _g = W / m²K				
Szerelvény , egyéb:	Ursula alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB zárhoz, PZ zárbetét, alsó szellőző ráccsal								
Megjegyzés:	küszöb nélküli kivitel tok helyszínen fedőmázolva: RAL 9007								

Á B R A :

lépték: M= 1:50

