

M Ű A N Y A G H O M L O K Z A T I N Y Í L Á S Z Á R Ó K O N S Z I G N Á C I Ó

Épület :	Albertirsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés		jel:	M3
MEGNEVEZÉS :	Homlokzati ajtó nyílászáró			
gyártmány, típus :				
névleges méret :	SZ	H	M	(méretek cm-ben)
	100	x	250	
parapet magasság :	Földszint: +0,00 m			
DARABSZÁM :			Helyiség száma	Összesen:
jobbos:	_____		B/8 wc	1 db
ballos :	1 db			
Nyitási irány: ,mód:	Nyíló ballos			
Falszerkezet:	30 cm POROTHERM kerámia falazat + 15 cm utólagos kiegészítő hőszigetelés			
Tok:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés			
Szárny:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés			
Felületképzés:	Belső oldalon fehér, külső oldalán fa utánzatú fóliaborítás RAL: _____			
Vasalat:	Sigenia Aubi vasalat, gyári műanyag felület, nyíló ajtóvasalat, pánt			
Üvegezés :	4-12-4-12-4 három rtg üvegezés argon töltéssel,2 rtg Low-E bevonat Ug=1,15W/ m2 K			
Szerelvény , egyéb	Ajtó alján küszöb toktoldó elem A felülvilágító bovdenes távnyitóval kell ellátni			
Szellőző:	_____			
Párkány, könyöklő:	_____			
Tűzgátlási érték:	Th= _____		Hanggátlási érték: Rw = dB	
Megjegyzés:	Ajtószárnyban stadúr betét, sülyesztett küszöbös kivitel			

Á B R A :

lépték: M= 1:50

