

**M Ű A N Y A G H O M L O K Z A T I N Y Í L Á S Z Á R Ó K O N S Z I G N Á C I Ó**

Épület :	Albertirsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés	jel:	<b>M6</b>
<b>MEGNEVEZÉS :</b>	Homlokzati ablak nyílászáró		
<b>gyártmány, típus :</b>			
<b>névleges méret :</b>	SZ	H	M
	100	x	100
	( méretek cm-ben )		
<b>parapet magasság :</b>	Földszint: +1,00 m		
<b>DARABSZÁM :</b>		<b>Helyiség száma</b>	<b>Összesen:</b>
<b>földszint:</b>	<b>1 db</b>	B/2 öltöző	<b>1 db</b>
<b>1. emelet :</b>	_____		
<b>Nyitási irány: ,mód:</b>	bukó, ballos nyíló		
<b>Falszerkezet:</b>	30 cm POROTHERM kerámia falazat + 15 cm utólagos kiegészítő hőszigetelés		
<b>Tok:</b>	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés		
<b>Szárny:</b>	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés		
<b>Felületképzés:</b>	Belső oldalon fehér, külső oldalán fa utánzatú fóliaborítás RAL: _____		
<b>Vasalat:</b>	Sigenia Aubi vasalat, gyári műanyag felület, nyíló ajtóvasalat, pánt		
<b>Üvegezés :</b>	4-12-4-12-4 három rtg üvegezés argon töltéssel,2 rtg Low-E bevonat Ug=1,15W/ m2 K		
<b>Szerelvény , egyéb</b>	Utólag elhelyezett külső redőnytök a nyílászáróval megegyező színben		
<b>Szellőző:</b>	_____		
<b>Párkány, könyöklő:</b>	Belső könyöklő műanyag, külső párkány PREFA antracit színű lemez		
<b>Tűzgátlási érték:</b>	Th= _____	<b>Hanggátlási érték:</b>	Rw = dB
<b>Megjegyzés:</b>	_____		

**Á B R A :**

lépték: M= 1:50

