

[illegible]

6. CSP.

5. CSP.

ablakkeretek közötti szakaszon vakolatba vágott horony

31 cm kit. szélességű porszort alulemez falszegély üvegtető bordáinak színével megegyező színben

17 cm kit. szélességű porszort alulemez falszegély üvegtető bordáinak színével megegyező színben

+3,20

21,4

3

10

2

1

+2,98°

L 120/80/8 -150

15,5 cm kit. szélességű porszort alulemez burkolat üvegtető bordáinak színével megegyező színben

14

15

15

1. CSP.

2. CSP.

3. CSP.

Technical cross-section diagram of a door threshold assembly (CSP). The diagram illustrates the assembly of the threshold into a door frame and floor. Key components and dimensions are labeled:

- lábazati szakasz bontható kivitelben**: Threshold section, detachable design.
- szilikonos tömítés**: Silicone seal.
- porszort alu takarólemez**: Dust-receiving aluminum cover plate.
- lefolyócső**: Drainage pipe.

Dimensions (in mm):

- 40: Height of the threshold section.
- 4.5: Thickness of the silicone seal.
- 3.6: Thickness of the dust-receiving aluminum cover plate.
- 0.7: Thickness of the dust-receiving aluminum cover plate.
- 1.5: Thickness of the dust-receiving aluminum cover plate.
- 18.4: Height of the threshold section.
- 3.5: Thickness of the dust-receiving aluminum cover plate.

- a nem helyszínen ill. előregyártott szerkezetek méretezését gyártás előtt helyszíni utánméréssel pontosítani kell.
- a tervezett melléképület meglévő épülethez csatlakozik, ezért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a méretek irányadóak, azok helyszíni pontosítása, szükség esetén utalagos módosítása szükséges. Az eszelleges méretekbeli eltérésekből eredő változásokról a tervezővel egyeztetni kell.
- a függönyfalak illetve az üvegtető kivitelező gyártmányterv alapján készülnek

Allplan 2012